

Tempus® EKOPLUS KSM 90

Brandklass: 55A 233B

Tempus® EKOPLUS är en miljösläckare vars skumvätska uppfyller de tuffaste miljökraven som finns idag gällande skumsläckmedel.

Ett bättre miljöval

EKOPLUS är benämningen på våra MILJÖSLÄCKARE. Dessa släckare är utvecklade med fokus på att ha en så låg påverkan på miljön som möjligt.

För att kunna bilda den filmbildande skumvätskan som effektivt släcker branden innehåller alla skumkoncentrat på marknaden föreningar av fluor och kol (fluortensider).

I våra miljösläckare är andelen av dessa föreningar lägre än i andra skumsläckare. EKOPLUS innehåller endast 0,04 % flourtensider därför är skummet i släckaren klassat som lätt nedbrytbart och släckaren uppfyller de tuffaste kraven på miljöpåverkan.

Användningsområde

Tempus® EKOPLUS KSM 90 är effektiv mot bränder i fibrösa

material som trä, tyg och papper samt mot bränder i plast och brännbara vätskor.

Tempus® EKOPLUS KSM 90 är lämplig för exempelvis bostäder, butiker, kontor, sjukhus och hotell. EKOPLUS KSM 90 är dielektriskt provad och godkänd varför den kan användas mot brand i elektrisk strömförande utrustning upp till 1000 V.

Teknisk information

Tempus® EKOPLUS KSM 90 är en tryckladdad skumsläckare fylld med 9 liter av den effektiva AFFF skumvätskan Imprex S ECO. Den filmbildande skumvätskan flyter ut över brandhärden och släcker genom kylning och kvävning. Eftersom skummet ligger kvar över det brinnande ämnet ger det också ett säkert skydd mot återantändning.

Tempus® EKOPLUS KSM 90 är testad och godkänd enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 samt både DNV- och CE-märkt. Den uppfyller även alla krav som ställs av Stichting Milieukeur.



Tempus® KSM 90

art.nr: 1741/333

Vikt fylld	Höjd x bredd x djup (mm)	Kastlängd	Tömmnings-tid	Fyllningstryck	Drivgas	Användningstemp °C min/max
14,9 kg	615 x 300 x 190	4-6 m	70 sek	1,5 MPa	Kvävgas	0/+60